



EXTRÉPLAST

MŰANYAGIPARI ÉS KERESKEDELMI BT



YIZUMI UN-90 A5

KÖNYÖKCSUKLÓS FRÖCCSÖNTÖGÉP

**ENERGIATAKARÉKOS
SZERVO MEGHAJTÁSÚ SZIVATTYÚ**

70% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS!

NEM KELL HŰTÉS, NINCS ZAJ!



8095 Pákozd, M7 Ipari Park



06-70-327 0746



info@extreplast.hu



www.extreplast.hu

MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	Egység	UN90A5		
Nemzetközi méret		295/900		
		A	B	C
Fröccs térfogat	cm ³	116.6	158.7	207.3
Fröccs súly (PS)	g	107.3	146	190.8
Csiga átmérő	mm	30	35	40
Fröccs nyomás	MPa	252.8	185.6	142.2
Fröccs teljesítmény	g/s	69.6	94.7	123.7
Csiga H/Á arány		24	20	20
Max. Fröccs sebesség	mm/s	107		
Csiga lökethossz	mm	165		
Csiga sebesség	f/perc	0-219		
Záró erő	kN	900		
Nyitási hossz	mm	330		
Oszlop távolság (SzxM)	mm	360x360		
Teljes nyitás	mm	710		
Szerszám magasság (min.-max.)	mm	130-380		
Kilökő út	mm	100		
Kilökők száma		5		
Kilökő erő	kN	28		
Max. rendszer nyomás	MPa	17.5		
Olaj szivattyú teljesítmény	kW	11		
Fűtési teljesítmény	kW	6.9/7.8		
Fűtő zónák száma		4		
Száraz ciklus idő	s	1.8		
Olaj tartály méret	L	150		
Gép méret (HxSzxM)	mm	4.49x1.22x1.98		
Gép súly	kg	3400		



STANDARD FELSZERELTSÉG

- Energia takarékos szivattyú megh.motor (Inovance, Kína)
- Inverter (Inovance, Kína)
- Szivattyú (Eckerle, Német)
- KEBA i1075 vezérlő (Ausztria)
- CE megfelelési tanúsítás
- Dűzni és henger biztonsági burkolat
- Dupla befroccs munkahenger
- Magyar nyelvű veszély jelző táblák.
- Dűzni sugár R35 mm, dűzni nyílás átmérő 2 mm
- Gép üzemállapot kijelző lámpa három színű fényel
- Hidraulika tömlőkön biztonsági drótkötél megfogók
- Hátsó oldali veszleállító gomb
- Automata zsírzó rendszer a könyökcsuklókhoz
- Automata szerszám magasság és záróerő beállítás
- Feszültség: 400V/3F/50Hz
- Vezérlő szekrényben ventilátorok biztosítják az egyenletes hőmérsékletet
- Euromap 2 szabvány szerinti furatok a felfogó lapokon
- Szintező papucsok olajálló gumi talppal
- Olaj hőmérséklet szabályzás
- Szivattyú fűtés funkció, amikor az olaj még nem érte el az üzemi hőfokot
- Víz átfolyás szabályzó (rotaméter), 4 körös
- Hidraulikus maghúzó 1 db
- Szerszám felfogató bilincsek (spanejzli) készlet 8 db
- Ellenállás fűtő palástok 350 C fokig
- Mellékáramú olajsűrő RRR finomságú (Japán)
- Levegő lefűvás szelep, 1 db, programozható
- Magyar nyelvű dokumentáció, kezelési utasítás
- Standard tartalék alkatrész és szerszám készlet



SZOFTVER JELLEMZŐK

- A hengerhőmérséklet színes grafikonon való megjelenítése Fröccs térfogat és fröccs sebesség grafikus kijelzése
- Fröccs nyomás grafikus kijelzése
- Anyagpárna és plasztifikálás grafikus kijelzése
- 6 lépcsős befroccsöntés
- 4 lépcsős utánnomás
- Utánnomás átkapcsolás idő vagy pozíció szerint
- 3 lépcsős plasztifikálási sebesség és nyomás vezérlés
- 4 lépcsős szerszám nyitás és zárás vezérlés
- 2 lépcsős kilökö sebesség és nyomás vezérlés előre-hátra
- 2 lépcsős fröccsegység előre és egyszeres hátra sebesség beállítás
- Automata központi olajzó beállítás
- Automata szerszám magasság beállítás és záróerő beállítás
- 0.1 mm pontosságú felfogó lap, kilökö és fröccsegység mozgás mérés
- Heti időzítő a henger fűtés indításhoz
- Dekompresszió plasztifikálás előtt és után
- Fröccsegység dugulás vagy szivárgás észlelése
- PID henger hőmérséklet érzékelő
- Henger fűtés készenléti üzemmód
- Magas-alacsony hőmérséklet határ figyelés
- Hőérezkelő hiba észlelés
- SPC diagram 6 különböző folyamat paraméterről
- Hiba diagnosztika és hibaüzenet naplózás
- Hiba esetén fényjelzés
- Termelési adatok, jó és selejt darabszám gyűjtése
- 100 férőhelyes szerszám beállítás memória
- Többnyelvű átváltás (Magyar / Angol / Kínai)
- Automatikus kikapcsolás hiba esetén vagy termelés végeztével
- Képernyővédő
- Többszintű jelszavas védelem
- Képernyő adatok zárolása
- Relék működés közbeni vizsgálata
- Számlálók működés közbeni vizsgálata
- Időzítők működés közbeni vizsgálata
- I/O portok figyelése és cseréje
- Nyomtató port
- Automata henger kijáratás (tisztítás) funkció



VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG

- Euromap 12 vagy 67 robot interfész
- Maghúzó vezérlés kivezetés EUROMAP csatlakozóra
- Fotocella a termék kiesés figyelésére
- Hidro akkumulátor a fröccsölés gyorsítására
- Nyitás közbeni kilökés funkció
- Nyitás közbeni adagolás funkció

KEBA (Ausztria) vezérlő egység(az európai fröccsöntőgépek beszállítója)














GÉP MÉRETEK



FŐ ALKATRÉSZEK GYÁRTÓJÁNAK LISTÁJA

EGYSÉG	LÉÍRÁS	EREDET / MÁRKA / MODELL	MÁRKA ORSZÁGA
	Írányváltó szelep	Rexroth / Atos / Yuken	Németország / Olaszország / Japán
	Hidro motor	Intra	Kína - Olaszország közös vállalkozás
	Szivattyú	Eckerle	Németország
	Vezérlő	Keba i1075 érintő képernyő	Ausztria
	Lineáris útmérő	Gefran	Olaszország

EGYSÉG	LEÍRÁS	EREDET / MÁRKA / MODELL	MÁRKA ORSZÁGA
	Végálláskapcsoló	Steimex	Németország
	Közelítés érzékelő	Sonon	Kína
	AC mágnescapcsoló	Siemens	Németország
	Egy fázisú megszakító	Siemens	Németország
	Három fázisú megszakító	Siemens és Fuji	Németország és Japán
	Szervo meghajtó	Inovance	Kína

EGYSÉG	LEÍRÁS	EREDET / MÁRKA / MODELL	MÁRKA ORSZÁGA
	Szervo motor	Inovance	Kína
	O gyűrű	Hallite	Anglia
	Olajtömítés	Hallite	Anglia
	Vízálló gyűrű	Hallite	Anglia
	Tömlő	Aeroquip / Manuli	USA / Olaszország

EGYSÉG	LEÍRÁS	EREDET / MÁRKA / MODELL	MÁRKA ORSZÁGA
	Szerszám felfogó lapok	QT500-7A	Kína
	Összekötő rúd Vezető oszlop	40Cr	Kína
	Gép alapzat	Q235A	Kína
	Csiga és henger	38CrMoAIA HUAYE	Kína
	Relé	Siemens (Német márka)	Kína
	Tápegység 24V	Schneider (Francia márka)	Kína



EXTRÉMPLAST



**ÉVENTE MEGKÖZELÍTŐLEG
12.000 DB GÉP KÉSZÜL A GYÁRBAN**

VÁLASZTHATÓ KISZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK



SHINI SAL-G Felszívó



**SHINI SPV proporciónális
váltó szelep**
originál anyag és darálék keverése




SHINI SG-2042 Daráló
4 kW motor



SHINI SHD-E Szárító



SHINI SS Angusz kisedő



**SHINI SCM Servo
Mesterkeverék adagoló**

További választható készülékeket keresse a honlapunkon.